

ANNEX A: bij de Algemene Voorwaarden van StrongBoo B.V.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN BAMBOEPLANKEN

Deze onderhoudsvoorschriften maken een onverbreekbaar geheel uit van de Algemene Voorwaarden van StrongBoo B.V.

Eigenschappen van bamboe

StrongBoo B.V. selecteert de bamboeplanken zorgvuldig op kwaliteit. Echter, bamboe is een natuurproduct. Het wordt niet gemaakt, het groeit. Binnen dezelfde bamboesoort kan diversiteit van structuur en afwijkingen in kleur voorkomen. Na verloop van tijd kan bamboe er gebruikt uit gaan zien, o.a. als gevolg van weersinvloeden, water en zonlicht. Bamboe reageert op grote verschillen in temperatuur of vochtigheid, het kan scheuren of barsten.

Afhankelijk van het gebruik van de bamboeplanken gelden de volgende onderhoudsvoorschriften.

➤ **Binnenstal gebruik:**



Geoliede bamboeplanken dienen:

- minimaal eens per 6 maanden te worden gereinigd;
- minimaal eens per 6 maanden te worden geolied met een goede kwaliteit:
 - Hardhout olie; of
 - Houtbeits.

Gecoate bamboeplanken zijn voorzien van een water gedragen coating laag wat de plank onderhoudsarm maakt. De coating zal de natuurlijke suikers die aanwezig zijn in bamboe scheiden van het vochtige klimaat en het vuil wat heerst in o.a. paardenstallen. De coating zorgt voor een verminderde kans op schimmelvorming, de kans op schimmelvorming is echter niet uitgesloten.

Gecoate bamboeplanken dienen:

- Minimaal eens per jaar te worden gereinigd; en
- Op enig moment een nieuwe coating laag te krijgen.

➤ **Buiten gebruik:**

Geoliede bamboeplanken: niet aan te bevelen!

Gecoate bamboeplanken: Als de planken met een open verbinding in elkaar worden geschoven, hebben (regen)water en vuil de mogelijkheid om in de "mes en groef ruimte" te gaan. Dat worden gevoelige plekken op de plank, waar het altijd vochtig blijft. Het vocht kan onder de coating komen wat resulteert in loslaten van de coating.

Het advies bij buiten gebruik is om na installatie de planken te behandelen met een goede kwaliteit houtbeits waardoor de "mes en groef ruimte" enigszins wordt afgedicht en de bamboeplank wordt beschermd tegen vocht. Herhaling van deze behandeling is afhankelijk van de specifieke gebruikssituatie en de gebruikte soort beits.

LET OP:

- Ter voorkoming van verkleuring en rotten van de bamboeplanken dient u er voor zorg te dragen dat deze niet direct op de grond geplaatst worden.
- Wij adviseren u om ervoor te zorgen dat de afwateringsopeningen altijd vrij blijven. Te allen tijde dient voorkomen te worden dat de bamboeplanken in water komen te staan.
- Bij het gebruik van de bamboeplanken in profielen is het van belang dat de plank niet rechtstreeks in het water komt te staan. Het advies is om onderin het profiel een strip te plaatsen welke ervoor zorgt dat de plank de afwatering uit het profiel niet belemmerd.